

СЕРВИС STUKKO

Услуги механизированной штукатурки
стен и потолков в Москве и Московской области



PFT G4

Штукатурная станция

Технические характеристики

- Технический обзор штукатурной станции PFT G4:
- мотор – 400 В, 50 Гц;
- мощность насоса – 5,5 кВт;
- мощность подающего барабана – 0,75 кВт;
- показатель количества оборотов насоса в минуту – 400;
- показатель количества оборотов подающего барабана в минуту – 28;
- ток насоса – 11 А, 400 В;
- ток подающего барабана – 1,75 А, 400 В;
- электропитание – 400 В, 32 А;
- силовой кабель – 5 x 4 мм²;
- предохранитель – 3 x 25 А;
- подключение воды – 3/4”;
- давление воды – мин. 2,5 бар;
- стандартная шнековая пара - ТВИСТЕР D 6-3;
- показатель работы – 20 л/мин.;

Технические характеристики

- диапазон показателя работы – 6-55 л/мин.;
- дальность подачи при диаметре 25 мм – 30 м;
- дальность подачи при диаметре 35 мм – 50 м;
- рабочее давление – 30 бар;
- мощность компрессора – 0,9 кВт, 0,25 Нм²/мин., макс 6 бар;
- наличие дистанционного пневматического или электрического управления;
- наибольший показатель допустимого давления – 40 бар;
- диаметр воздушного шланга – 13 мм;
- высота наполнения – 910 мм;
- высота наполнения с дополнительной секцией – 1020 мм;
- объем приемного бункера – 150 л;
- объем приемного бункера с дополнительной секцией – 200 л;
- габариты станции – 1200x720x1550 мм;
- масса самой машины – 145 кг;
- масса смесительной башни – 81 кг;
- масса компрессора – 24 кг;
- общая масса – 250 кг.

СЕРВИС СТУККО

Услуги механизированной штукатурки
стен и потолков в Москве и Московской области

Телефон: +7 (495)744-36-46

Телефон: +7 (925)596-36-46

Адрес: Москва, 16-я Парковая улица, 5

Почта: info@stukko.ru